

| 燃气冷凝采暖锅炉       | 单位     | GW 24C                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能             |        | 采暖/热水两用炉                                                                                                                                                                            |
| 额定输出功率(80/60℃) | KW     | 4.5-21.6                                                                                                                                                                            |
| 额定输出功率(50/30℃) | KW     | 5.2-24.2                                                                                                                                                                            |
| 膨胀水箱           | L      | 10                                                                                                                                                                                  |
| 热水产生率(Δt=25℃)  | L/min  | 14                                                                                                                                                                                  |
| 热效率            | %      | 109%                                                                                                                                                                                |
| 最高排气温度         | ℃      | 74                                                                                                                                                                                  |
| 最大允许工作压力       | bar    | 3                                                                                                                                                                                   |
| 最高工作温度         | ℃      | 85                                                                                                                                                                                  |
| 净重             | Kg     | 36                                                                                                                                                                                  |
| 主热水容量          | L      | 1.8                                                                                                                                                                                 |
| 尺寸(宽*厚*高)      | mm     | 405*345*733                                                                                                                                                                         |
| 采暖接口           | Inches | G 3/4"                                                                                                                                                                              |
| 冷热水接口          | Inches | G 1/2"                                                                                                                                                                              |
| 燃气接口           | Inches | G 3/4"                                                                                                                                                                              |
| 排气/进气接口直径      | DN     | 60/100                                                                                                                                                                              |
| 烟道连接类型         | -      | B <sub>23</sub> • B <sub>23P</sub> • B <sub>33</sub> • B <sub>33P</sub> • C <sub>13</sub> • C <sub>33</sub> • C <sub>43</sub> • C <sub>53</sub> • C <sub>63</sub> • C <sub>83</sub> |